



ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。  
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ( )内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 本製品に逃し弁は付きません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 本製品には、フィルタは内蔵されておりません。
- 流体がCO<sub>2</sub>の場合、※のガスケットは( )内の型番が付いたものとなります。

	7	低圧圧力計	SUS316	1	ATφ50x9/16-18UNF
	6	袋ナット B	ASTM A479 TYPE316	2	SS-8-VCR-1
	5	ジョイント B	ASTM A479 TYPE316L VAR	2	6LV-8-VCR-3-8TB2
※	4	ガスケット	ASTM A479 TYPE316L	1	SS-4-VCR-2(-VS)
	3	袋ナット A	ASTM A479 TYPE316	1	SS-4-VCR-1
	2	ジョイント A	ASTM A479 TYPE316	1	SS-4-VCR-3-.75LG
	1	本体 A'ssy	SUS316L	1s	
ITEM. NO.		DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番 号		部 品 名	材 料	数 量	備 考
CUSTOMER 客先名			TITLE 品名		
			SR-3.5LL (1/2VCR)		
SCALE 尺度			DATE 日付		
1:2			'18.10.31		
		DRAWN 製図	CHECK 検図	APPR. 承認	外形
		松村	岩本	岩本	
PR.	YAMATO SANGYO CO.,LTD.		DWG. NO. 図面番号		 
認			1241-36		

