



ご注意 △

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 逃し弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。
配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 機器が認定品の場合、※の継手は認定範囲外になります。

△					
△					
△	'17. 8. 30	追記及び現行に合わす	岡崎	江口	岩本
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

<div>△※</div> <div>△</div>	5	継手	ASTM A479 TYPE316	2	SS-400-1-4RT
	4	逃し弁 A'ssy	SUS316	1s	
	3	低压圧力計	SUS316	1	ATφ60xR1/4
	2	高压圧力計	SUS316	1	ATφ60xR1/4
	1	本体 A'ssy	SUS316	1s	
ITEM. NO.		DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号		部 品 名	材 料	数量	備 考
CUSTOMER 客先名			TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		NPR-1HLS	
1:2		'10. 9. 17			
		DRAWN 製図	CHECK 検図	APPR. 承認	外形 
岩本		岩本	藤川	北野	
YAMATO SANGYO CO., LTD.			DWG. NO. 図面番号		
			1247-32		
			<div>△</div> <div>標</div>		