



ご注意

製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
内の寸法は組立公差等より多少異なります。
逃し弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。
配管上には別途安全弁を取り付けてください。
指定なき場合は、放出型逃し弁が付きます。
回収型逃し弁が必要な場合は、ご指定下さい。

6	継手	SUS316	2	
5	三次側逃し弁 A'ssy	SUS316	1s	
4	二次側逃し弁 A'ssy	SUS316	1s	
3	低圧圧力計	SUS316	1	ATφ50xNPT1/4
2	高圧圧力計	SUS316	1	ATφ50xNPT1/4
1	本体 A'ssy	SUS316	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		
1:2		'17. 7. 28		
製図		検図	承認	
岡崎		江口	岩本	

WSR-1S

外形図

A	'17. 8. 3	現行にあわせる	岡崎	江口	岩本
MARK	DATE	REVISIONS	氏名	検図	承認
記号	日付	訂正事項			

YAMATO SANGYO CO., LTD.

