



ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。  
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ( )内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 本製品に逃し弁は付きません。  
配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 流体がCOの場合、※のガスケットは( )内の型番が付いたものになります。

※

5	低圧圧力計	SUS316	1	ATφ50x9/16-18UNF
4	ガスケット	ASTM A240 TYPE316L	1	SS-4VCR-2(-VS)
3	袋ナット	ASTM A479 TYPE316	3	SS-4-VCR-1
2	ジョイント	ASTM A479 TYPE316L	3	6LV-4-VCR-3S-4TB3
1	本体A'ssy	SUS316L	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番 号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度	DATE 日付	SRQ-1HL, SRQ-1HM, SRQ-1LL		
1:2	'20. 3.23			
田中光	岡崎	岩本	外形 図(VCR1/4)	

△C					
△B					
△A					
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日 付	訂 正 事 項	氏名	検図	承認

YAMATO SANGYO CO.,LTD.

DWG. NO. 図面番号

1252-190

