

ヘッダー

15A40A-24-250-1

15A40A-13-200-1

フランジサイズ	圧力	参考流量
15A	0.1MPa	10m³/h
	0.5MPa	30m³/h
20A	0.1MPa	20m³/h
	0.5MPa	60m³/h

関連商品

取出口バルブ P.271	
流量計 P.445	
SSミニ P.405	

● 発注型番構成 (下記以外の仕様はお問い合わせ下さい。)

ヘッダー

型式 フランジサイズ・ヘッダーサイズ 列型 バルブ数 バルブ間 出口継手サイズ ガス名

フランジサイズ・ヘッダーサイズ		列型		バルブ数		バルブ間L (mm)	記号	出口継手サイズ	記号	ガス名	塗装色
15A	40A	1	1	2	520(420)	250	1	3/4-16UNF(右)オネジ(P)	O ₂	酸素	黒
			3	770(670)	200	2	3/4-16UNF(左)オネジ(P)	AC	アセチレン	赤	
			4	1020(870)							
			5	1270(1070)							
			2	2	320(270)						
20A	50A	2	4	570(470)					CO ₂	炭酸	緑
			6	820(670)					N ₂	窒素	灰
									H ₂	水素	赤

材質：SGP

() の全長は、200mmタイプ

一般工業用
圧力調整器
分析機用・半導体用
圧力調整器
ガス供給ユニット・
集合装置

04 ガス供給ユニット・ 集合装置関連機器

その他装置
液化ガス蒸発器
自動切替
減圧弁・装置
高圧ガス用継手
溶断器・
アクセサリ
計器
参考資料・データ

連結管(銅管)
連結ホース
連結管(ステンレス管)
連結管(ステンレス管
ネジレンナット仕様)
パーリアセンブリー
銅連結管
(カドドル用φ16・φ12)
ガス用
フレキシブルホース
L型継手・
エンドキャップ・
エンドナット
集合管
T字管・U字管・L字管・
T字型逆止弁
高圧バルブV3-01-02-03
高圧バルブHMV-9-22
超高圧バルブHV-4-6-9
ネックバルブ(真鍮)
ネックバルブ(ステンレス)
取出口バルブ
ヘッダー
Air作動弁
AV-22・MAV-30
Air作動弁AV-20
小型ストレーナST-MS
超高圧ストレーナ
HST-LST-1S-50
ストレーナ
逆止弁HCV
小型高圧逆止弁CVR-CWV
超高圧逆止弁HCV-5-6
安全弁YSV・YSVN
ガス加温器YK
配管用乾式安全器
逆火とめ太郎
水素用乾式安全器
ハイ・セキュアHy-Secure
背圧弁BPR-6S-6SP
背圧弁HBPR-1S-
BPR-7S
警報ボックス
自動切替制御盤
タッチパネル
自動切替制御盤