

- 01 一般工業用
圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用
圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・
集合装置
- 04 ガス供給ユニット・
集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替
減圧弁・装置

08 高圧ガス用継手

- 09 溶断器・
アクセサリ
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント
(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手
(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ
(オスネジ)
- M16・M12用
変換アダプター
- M16・M12用
チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 血リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高压継手
- HTシリーズ

(寸法:mm)

58 プラグ

		型式	旧型式	A	L	l	d	H	定価
ステンレス		S P W 2 2 R M P	TS240	W22-14(右)	25	15	13	23	5,000
		S P W 2 2 L M P	TS241	W22-14(左)	25	15	13	23	5,000
		S P W 2 1 L M P	TS242	W21-14(左)	25	15	13	23	6,000
真鍮		B P W 2 2 R M P	TB240	W22-14(右)	25	15	13	24	2,800
		B P W 2 2 L M P	TB241	W22-14(左)	25	15	13	24	2,800
		B P W 2 1 L M P	TB242	W21-14(左)	25	15	13	24	2,800

59 プラグ

		型式	旧型式	A	L	l	H	定価
ステンレス		S P W 2 2 R M R	TS243	W22-14(右)	25	15	23	6,000
		S P W 3 0 R M R	TS244	W30-14(右)	35	17	32	12,000
真鍮		B P W 2 2 R M R	TB243	W22-14(右)	25	15	24	2,800
		B P W 3 0 R M R	TB244	W30-14(右)	35	17	32	3,600

60 プラグ


		型式	旧型式	A	L	l	H	定価
ステンレス		S P T R 3 4 . 5 R M R	TS245	Tr 34.5×6(右)	35	20	35	30,000
		S P T R 3 0 R M R	TS246	Tr 30×6(右)	35	20	35	30,000
		S P T R 2 6 R M R	TS247	Tr 26×6(右)	35	20	30	30,000
真鍮		B P T R 3 4 . 5 R M R	TB245	Tr 34.5×6(右)	35	20	35	10,000
		B P T R 3 0 R M R	TB246	Tr 30×6(右)	35	20	35	10,000
		B P T R 2 6 R M R	TB247	Tr 26×6(右)	35	20	30	10,000

標準納期: 通常在庫品~受注後2週間
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合はご相談下さい。
 (型式により低圧仕様のものがあります。)

- : 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。
- : 30MPaまでご使用いただけます。


型式構成はP388をご覧ください。

⑥プラグ



	型式	旧型式	A	L	l	H	定価
ステンレス	S P G 1 6 R	TS248	G 1(右)	55	35	38	20,000
	S P G 1 6 L	TS254	G 1(左)	55	35	38	20,000
	S P W 3 0 R	TS255	W30-14(右)	35	17	32	20,000
	S P W 3 0 L	TS256	W30-14(左)	35	17	32	20,000
	S P W 3 4 1 2 R	TS257	W34-12(右)	55	35	38	20,000
	S P W 3 4 1 2 L	TS258	W34-12(左)	55	35	38	20,000
	S P W 3 4 1 4 R	TS259	W34-14(右)	55	35	38	20,000
	S P W 3 4 1 4 L	TS430	W34-14(左)	55	35	38	20,000
真鍮	B P G 1 6 R	TB248	G 1(右)	55	35	38	10,000
	B P G 1 6 L	TB254	G 1(左)	55	35	38	10,000
	B P W 3 0 R	TB255	W30-14(右)	35	17	32	10,000
	B P W 3 0 L	TB256	W30-14(左)	35	17	32	10,000
	B P W 3 4 1 2 R	TB257	W34-12(右)	55	35	38	10,000
	B P W 3 4 1 2 L	TB258	W34-12(左)	55	35	38	10,000
	B P W 3 4 1 4 R	TB259	W34-14(右)	55	35	38	10,000
	B P W 3 4 1 4 L	TB430	W34-14(左)	55	35	38	10,000

⑦プラグ



	型式	旧型式	A	L	H	定価
ステンレス	S P R 0 4 R M T	TS249	R1/4	20	14	5,000
	S P R 0 6 R M T	TS250	R3/8	24	19	5,000
	S P R 0 8 R M T	TS251	R1/2	25	23	6,000
	S P R 1 2 R M T	TS252	R3/4	30	32	8,000
	S P R 1 6 R M T	TS253	R1	40	35	10,000
真鍮	B P R 0 4 R M T	TB249	R1/4	20	14	2,400
	B P R 0 6 R M T	TB250	R3/8	24	19	2,400
	B P R 0 8 R M T	TB251	R1/2	25	22	2,400
	B P R 1 2 R M T	TB252	R3/4	30	32	3,000
	B P R 1 6 R M T	TB253	R1	40	35	4,000

標準納期:通常在庫品~受注後2週間
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合にご相談下さい。
 (型式により低圧仕様のものがあります。)

□ : 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。

□ : 30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。

一般工業用 圧力調整器	01
分析機用・半導体用 圧力調整器	02
ガス供給ユニット・ 集合装置	03
ガス供給ユニット・ 集合装置関連機器	04
その他装置	05
液化ガス蒸発器	06
自動切替 減圧弁・装置	07

08
高圧ガス用継手

溶断器・ アクセサリ	09
計器	10
参考資料・データ	11

INDEX(写真)
INDEX(品番)
オス×オス継手
パネルジョイント (締付ナット付)
メス×メス継手
メス×メス継手 (袋ナットタイプ)
メス×カラー継手 (袋ナットタイプ)
オス×メス継手 (袋ナットタイプ)
オス×メス継手 (袋ナットタイプ)
チーズ
エルボ
溶接スリーブ
溶接スリーブ (オスネジ)
M16・M12用 変換アダプター
M16・M12用 チューブ変換継手
M16チューブアダプター
W22チューブアダプター
袋ナット
溶接ソケット
皿リング
プラグ
キャップ
パッキン
フランジ×メス継手
超高压継手
HTシリーズ