ガスホース

● OKホース
（OKホースで溶断作業がラクラク！）

●特　長
- ●作業の能率アップがはかれます。細く、軽く、柔軟性があり、取扱いがラクなツイン・ホース。
- ●折れない、キレツが生じない。取付部両端スプリング付き。
- ●脱着作業が容易です。OKコック・ミニカプラー付きですから、脱着が簡単です。(HN型は除く)
- ●最高使用圧力：酸素0.99MPa、アセチレン0.15MPa
- ●耐圧は充分です。 2.0MPa　保証耐圧。

■型　式　ホース呼び径(内径)φ5mm×φ5mm

コック式(K式)OKホース	コック式（K式）OKホース相手方コック付	ナット式(N式)OKホース	コック式(S式)OKホース	ホース長さ(m)
HK-10N	HK-10N-1	HN-10N	HS-10N	10
HK-20N	HK-20N-1	HN-20N	HS-20N	20
HK-30N	HK-30N-1	HN-30N	HS-30N	30

標準納期：受注後3日

⚠注意　：LP（プロパン）用ホースは、取り扱っておりません。
：大型B,C号切断器、大型1,2号溶接器は、ご使用になれません。

コック式(K式)OKホース(型式 HK-02N～HK-30N)

酸素用	①		OKコック SA-1(6) (φ5ホース用)	③		OKコック PA-1(6) (φ5ホース用)
可燃性ガス用	②		OKコック SA-2(6) (φ5ホース用)	④		OKコック PA-2(6) (φ5ホース用)

ナット式(N式)OKホース(型式 HN-02N～HN-30N)

OKコックは付属しておりません。別途ご購入下さい。

酸素用	① (別売)	SN-1 M16×1.5(右)オネジ	③  (別売)	PN-1 M16×1.5(右)オネジ
可燃性ガス用	②  (別売)	SN-2 M16×1.5(左)オネジ	④  (別売)	PN-2 M16×1.5(左)オネジ

コック式(S式)OKホース(型式 HS-10N～HS-30N)

酸素用	⑨ ミニカプラースーパー　S225 SH(日東タイプ)（φ５ホース用）	⑪ ミニカプラースーパー　S225 PH(日東タイプ)（φ５ホース用）
可燃性ガス用	⑩ ミニカプラースーパー　S335 SH(日東タイプ)（φ５ホース用）	⑫ ミニカプラースーパー　S335 PH(日東タイプ)（φ５ホース用）

コック式（K式）OKホース相手方コック（型式HK-10N-1～30N-1）

酸素用	①	OKコック SA-1(6) ＋PT-1	③	OKコック PA-1(6) ＋SR-1
可燃性ガス用	②	OKコック SA-2(6) ＋PT-2	④	OKコック PA-2(6) ＋SR-2