

Low temperature check valve

低温用逆止弁 HCV シリーズ



HCV-6S-22-LT



HCV-3SN-200-LT



HCV-3BN-200-LT

L C G ガス・液供給にお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。

型式	HCV-6S-22-LT	HCV-3SN-200-LT	HCV-3BN-200-LT
出入口接続	W22-14 山オネジ (R)	W30-14 山オネジ (R)	
材質	SUS316	SUS316	C3604B
使用圧力範囲	0.2~25MPa		0.2~20MPa
温度	-196~45°C (設計温度: -196~75°C)		
クラッキング圧力	0.05MPa 以下		
Cv 値	1.1	4.4	
質量	0.45kg	1.5kg	1.6kg

※注意

- ①炭酸ガスで臨界状態となる場合は、予め、ご相談ください。
- ②取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印が流体の流れ方向になります。
- ③取付方向について、流体の流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。

お取扱店様

本社・工場 大阪市生野区巽北 4-11-17 TEL (06) 6751-1151

札幌営業所 TEL (011) 758-2223 仙台営業所 TEL (022) 238-9005

つくば営業所 TEL (029) 823-0071 上尾営業所 TEL (048) 720-5679

東京支店 TEL (03) 6372-1687

大阪支店 TEL (06) 6751-5101

広島営業所 TEL (082) 823-8205

名古屋支店 TEL (052) 331-4147

四国営業所 TEL (087) 885-2478

九州営業所 TEL (0942) 36-7691

