


64 パッキン									
型式	旧型式	A	D	d	t	材質	定価	主な用途・使用可能ガス	注意事項
									
DPKW22	PK001	W22-14用 (G1/2)*	18	10.8	2	PCTFE	420	N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Ar, Air, CO <sub>2</sub> , He, NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, SO <sub>2</sub> , Cl <sub>2</sub>	Heには耐久性の高い ダイフロンをおすすめします。
NPKW22	PK002	W22-14用 (G1/2)*	18	10.8	2	66ナイロン	70	N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Ar, Air, CO <sub>2</sub> , He, C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> , C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	
TPKW22	PK003	W22-14用	18	10.5	2	PTFE	200	N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Ar, Air, CO <sub>2</sub> , He, NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, SO <sub>2</sub> , Cl <sub>2</sub>	圧力3MPa以下でご使用く ださい。
CPKW22	PK004	W22-14用	18.5	11.2	2	銅	600	N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Ar, Air, CO <sub>2</sub> , He, H <sub>2</sub>	
RPKW22	PK005	W22-14用	19.3	11	2.5	リング付	2,000	N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Ar, Air, CO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> (変形しにくいので長寿命)	6ナイロン、リングはC3604B
VPKW22	PK006	W22-14用	18.5	10.8	2	低温材料	400	N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Ar, CO <sub>2</sub> (LGC用)	バルカー #7020
DPKW26	PK007	W26-14用	23	10.5	2	PCTFE	3,000	Cl <sub>2</sub> , HCL	
TPKW26	PK008	W26-14用	23	10.8	2	PTFE	800	NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, SO <sub>2</sub> , Cl <sub>2</sub>	圧力3MPa以下でご使用く ださい。
DPKW30	PK009	W30-14用	27	16	3	PCTFE	2,000	N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Ar, Air, CO <sub>2</sub> , He, H <sub>2</sub>	
DPKG04	PK010	G1/4用	11	6	1	PCTFE	140	N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Ar, Air, CO <sub>2</sub> , He, H <sub>2</sub> (圧力計等)	
DPKG06	PK011	G3/8用	14	6	2	PCTFE	340	N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Ar, Air, CO <sub>2</sub> , He, H <sub>2</sub> (圧力計等)	
DPKG12	PK013	G3/4用	24	15	3	PCTFE	2,000	N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Ar, Air, CO <sub>2</sub> , He, H <sub>2</sub> (安全弁等)	
DPKF16	PK014	G1用	29	10	3	PCTFE	2,000	N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Ar, Air, CO <sub>2</sub> , He, H <sub>2</sub> (連結管等)	
NPKU12	PK015	3/4-16 UNF用	16.5	10.8	2	6ナイロン	180	O <sub>2</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> , C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	
RPKW22	PK016	W22-14用	19.3	11	2.5	リング付	2,300		PCTFE、リングは SUS304 使用圧力30MPa
RPKW30	PK017	W30-14用	27	16	3	リング付	3,800		PCTFE、リングは SUS304 使用圧力20MPa
DPKG16	PK018	G1用	29	20	3	PCTFE	2,000	(配管用)	
DPKW34	PK019	W34用	30	20	3	PCTFE	2,400	(カードル用連結管)	
CPKW30	PK020	W30-14用	27	17	3	銅	3,000	N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Ar, Air, CO <sub>2</sub> , He, H <sub>2</sub>	
DPKG08	PK021	G1/2	18	6	2	PCTFE	420	N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Ar, Air, CO <sub>2</sub> , He, H <sub>2</sub> (圧力計等)	

※PK001, PK002はG1/2用(安全弁用)のパッキンとしても使用できます。  
標準納期: 通常在庫品~受注後2週間  
最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合はご相談下さい。(型式により低圧仕様のものがあります。)  
※30MPaの場合、リング付パッキンをご使用下さい。

型式構成はP388をご覧ください。

一般工業用 圧力調整器	01
分析機用・半導体用 圧力調整器	02
ガス供給ユニット・ 集合装置	03
ガス供給ユニット・ 集合装置関連機器	04
その他装置	05
液化ガス蒸発器	06
自動切替 減圧弁・装置	07

## 08 高圧ガス用継手

溶断器・ アクセサリ	09
計器	10
参考資料・データ	11

INDEX(写真)
INDEX(品番)
オス×オス継手
パネルジョイント (締付ナット付)
メス×メス継手
メス×メス継手 (袋ナットタイプ)
メス×カラ継手 (袋ナットタイプ)
オス×メス継手
オス×メス継手 (袋ナットタイプ)
チーズ
エルボ
溶接スリーブ
溶接スリーブ (オスネジ)
M16・M12用 変換アダプター
M16・M12用 チューブ変換継手
M16チューブアダプター
W22チューブアダプター
袋ナット
溶接ソケット
皿リング
プラグ
キャップ
パッキン
フランジ×メス継手
超高圧継手
HTシリーズ