



仕 様	
設計圧力 (MPa)	21.6
設計温度 (°C)	-10~75
耐圧試験圧力 (MPa)	27.0
気密試験圧力 (MPa)	23.8
□ 径 (mm)	8.0

M8x1.25 △  
固定用ネジ穴



△ 岩本 田中	5	プラグ	SUS316	1	
変更No. 2926	4	パッキン	PCTFE	1	
'16. 6.23	3	スプリング	SUS304	1	△
△ 藤川 北野	△ 2	バルブケース	SUS316	1	弁材:PCTFE △
変更No. 2876	1	本体	SUS316	1	
'12. 8.22	ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
△ 杉本 北野	番号	部品名	材料	数量	備考
試験圧力変更	CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
'08. 9.24	SCALE 尺度		逆止弁(HCV-2S-300-R)		
MARK CHANGED APPR.	DATE 日付				
記号 氏名 承認	1:1	'96.10.22			
REVISIONS	DRAWN 製図	CHECK 検図	構造図 △		
訂正事項	杉本	藤川			
DATE 日付	YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号	5106-35	
			△	標	