

※1

型 式	安全弁設定圧力(MPa)
YR-5061-EFL	3.5
YR-5061-EFM	3.5
YR-5061-GFL	3.5
YR-5061-GFM	3.5

型 式	圧 力 (MPa)						温 度 (°C)			耐圧試験圧力(MPa)			気密試験圧力(MPa)		
	P1		P2		P3		P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3
設計	常用	設計	常用	設計	常用	設計	常用	-	-	-	-	-	-	-	
YR-5061-EFL	21.6	5~20	3.5	2.5~3	3.5	1.5~2	-10~75	-10~40	27.0	4.4	4.4	21.6	3.5	3.5	
YR-5061-EFM	21.6	5~20	3.5	2.5~3	1.8	1~1.5			27.0	4.4	2.3	21.6	3.5	1.8	
YR-5061-GFL	16.5	5~15	3.5	2.5~3	3.5	1.5~2			20.7	4.4	4.4	16.5	3.5	3.5	
YR-5061-GFM	16.5	5~15	3.5	2.5~3	1.8	1~1.5			20.7	4.4	2.3	16.5	3.5	1.8	

型 式	標準流量(m ³ /h)
YR-5061-EFL	10
YR-5061-EFM	10
YR-5061-GFL	10
YR-5061-GFM	10

ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。

FLOW. NO.	ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
-	9	パ ネ ル	SS400	1	塗装色:2.5Y9/1
	SV-1	安全弁	要部SUS	1	φ4 ※1 MPa set
	V-2	安全弁元弁	C3771B	1	V1-11-2
	PG-1	圧 力 計	Brass	1	ATφ75xG3/8x6MPa
	V-1	圧力計元弁	C3771B	1	V1-05-2
	RV-3	二次側減圧弁	C3604B	1	YR-5061
	RV-2	切替用減圧弁(B)	C3604B	1	YR-5061
	RV-1	切替用減圧弁(A)	C3604B	1	YR-5061
	ST-1,2	ストレーナ	C3604B	2	LST-1B-20-G

CUSTOMER 客先名


TITLE 品名 半自動切替装置 YR-5061パネルタイプ

SCALE 尺度

1:5

DATE 日付

'19. 8. 27



DRAWN 製図

CHECK 検図

APPR. 承認

田窪 岡崎 岩本

外形図

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

YAMATO SANGYO CO., LTD.

DWG. NO. 図面番号

7105-06

